

# Tjekliste Ræsersyn

## Tjekliste for ræser

Navn: \_\_\_\_\_

Medlemsnummer: \_\_\_\_\_

Ræser mærke/model: \_\_\_\_\_

## Bur

- 6 punkter på chassisrammen
- Kryds i hovedbur eller stræbere bagud
- Alle svejsninger ved samlinger hele
- Evt. forstærkninger i hovedbøjlen
- Tag i aluminium, jern eller org. hardtop over førersæder
- Evt. DASU / FIA bur i bil uden nævneværdig rust
- \_\_\_\_\_

## Kabine

- Fører og passagersæde afskærmet med dør/rør eller lign. ved hofter og fødder
- Kabine afskærmet fra motor, gearkasse og undervogn
- Rør og slange gennemføringer hele/afskærmet og i ordentlig kvalitet
- H-seler forsvarligt befæstet til Karos/bur
- Sæder med nakkestøtte eller rallytype
- Sæder forsvarligt befæstet
- Afstivning bag justerbare sæder
- \_\_\_\_\_

## Styrtøj

- Styreforbindelser forsvarligt samlet og spændt
- Ingen slør med risiko for adskillelse
- \_\_\_\_\_

## Bremser

- Bremselys
- 2-kreds bremsesystem

- Virksomme bremsere på begge aksler uden firhjulstræk
- Mindst én aksel med 2 hjulbremsere
- Håndbremse
- \_\_\_\_\_

### El-anlæg

- Batterier fastgjort
- Pluspoler afdækket
- Hovedafbryder virker (motor, spil og andet)
- Syrebatterier afskærmet fra kabinepladserne
- \_\_\_\_\_

### Uoriginal brændstoftank

- Tank forsvarlig fastgjort
- Slanger/rør i ordentlig udførelse
- Kontraventil på udluftning
- \_\_\_\_\_

### Ildslukker

- Mindst 2 kg. ildslukker
- Ildslukker fastspændt
- \_\_\_\_\_

### Karos

- Ingen skarpe og farlige udragende punkter på karos og bur
- Motor forsvarligt afskærmet mht. bevægelige/roterende dele
- \_\_\_\_\_

### Styrhjelm

- Styrhjelm forefindes (skal altid medbringes under kørsel)
- \_\_\_\_\_